

Xerox® Phaser® 6000

Renkli Yazıcı

Küçük boyut, mükemmel renkler, hızlı yazdırma

Değerli ofis alanında tasarruf sağlayan kompakt boyutu ve sınıfının en iyisi yazdırma hızlarıyla Xerox, son derece ofis dostu ve özellik dolu Phaser 6000 renkli yazıcı ile renkli baskıyı çok kolay bir hale getirir.



Harika renkler

- Kanıtlanmış kalitesiyle Hi-Q LED yazdırma motoru, düşük enerji tüketimi ve boyutuyla, düşük gürültü üretir. Bazı yüksek kalite grafik sanatları cihazlarımızdaki ile çığır açan yazdırma motoru teknolojisine sahiptir.
- 600 × 600 × 4 dpi'ya kadar yazdırma çözünürlüğü, piksel başına 16 gibi inanılmaz bir renk tonu sayısı sunar. Bu, daha etkileyici iş grafikleri için daha geniş renk aralığı anlamına gelir.
- Eşsiz Xerox EA Eco toner teknolojisi, üstün ayrıntı ve netliğe sahip canlı metinler ve yazdırılmış görüntüler sunar. Profesyonel grafik sanatları cihazlarımızdaki aynı yüksek kaliteli toner kullanılmaktadır.

Kolay ofis aracı

- Ana kağıt kaseti, etiketlerden kart stoğu ve zarflara kadar çok çeşitli özel kağıtları ve boyutları destekler.
- Kolay kurulum ve önceden takılı gelen toner kartuşları sayesinde bu yazıcı neredeyse tak ve çalıştır niteliğindedir.
- Süper sessiz çalışması sayesinde yazıcınızın yanında rahatsız olmadan çalışabilirsiniz.
- Yalnızca dört değiştirilebilir sarf malzemesi vardır; küçük, kolay yüklenen toner kartuşları.

Üretken performans

- Düşük fiyatın sizi yanıltmasına izin vermeyin. Phaser 6000 yazıcı, dahili üstün özellikleri ile iş dokümanlarınız için gerekli desteği sağlar.
- Üstün performansı, renklide 10 say/dak ve siyah beyazda 12 say/dak'ya kadar yazdırma hızlarıyla işinizi hızlı şekilde almanızı sağlar.
- 192 MHz'lik bir işlemci ve 64 MB standart bellek ile Phaser 6000, ne yazdırırsanız yazdırın günlük iş yükünüzün üstesinden gelir.

• Yazdırma
A4
10 say/dak renkli /
12 say/dak siyah beyaz

GxDxY:
394 x 304 x 233 mm

Ağırlık:
10,7 kg



Phaser® 6000

Renkli Yazıcı



	Phaser® 6000
Hız	10 say/dak'a kadar renkli / 12 say/dak'a kadar siyah-beyaz
Görev Döngüsü	En fazla 30.000 sayfa / ay ¹
Kağıt İşleme	
Kağıt girişi	Ana Kaset: 150 yaprak, Özel boyutlar: 76,2 x 127 mm ila 215,9 x 355,6 mm
Kağıt çıktısı	100 yaprak
İki taraflı yazdırma	Manuel
Yazdırma	
İlk sayfanın çıkış süresi	Renklide 17 saniyeye / siyah beyazda 14 saniyeye kadar hızlı
Çözünürlük (maks)	600 x 600 x 4 dpi
İşlemci	192 MHz
Bellek	64 MB
Bağlanabilirlik	USB 2.0
Sayfa tanımlama dilleri	Ana Bilgisayar Tabanlı
Yazdırma özellikleri	PANTONE® Renk onaylı solid renk benzetimleri, Filigranlar, Kitapçık yazdırma, Poster yazdırma, N-up, Özel sayfa boyutları, Sayfaya sığdırma, Ölçeklendirme, Dahili destek bağlantıları, Renkli toner bittiğinde siyah baskıya devam, Yalnızca siyah beyaz yazdırma modu, Taslak modu, Boş sayfaları atla, Harmanla
Garanti	İki yıl garanti

¹ Bir ay içinde beklenen aylık iş hacmi kapasitesi. Normalde sürekli olması beklenmez.

Aygıt Yönetimi

PrintingScout®, Yazıcı Ayarı Yardımcı Programı

Yazdırma Sürücüler

Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7; Mac OS® sürümü 10.5 ve üstü, Sun Microsystems Solaris 10, Novell NetWare® 5.x/6.x Open Enterprise Server (yalnızca IP), Linux Red Hat Enterprise 4, Fedora Core 4, SUSE 10.x, 11.x

Güvenlik

IP Filtreleme

Ortam İşleme

Kaset 1: 60 – 163 g/m²; Ortam türleri: Düz, Düz kalın, Geri dönüştürülmüş, Etiketler, Kapaklar, Kaplanmış, Zarf, Kartpostal

Çalışma Ortamı

Sıcaklık: Çalışma: 5° ila 32°C;
Bağıl Nem: Çalışma: %10 ila %85;
Ses gücü seviyeleri: Yazdırma: 6,14 dBA, Bekleme: 3,72 dBA

Elektrik özellikleri

Güç: 110 V: 90-140 V, 60 Hz, 10 A; 220 V: 198-264 V, 50 Hz, 10,5 A; Güç Tüketimi: Yazdırma: 165 W; Bekleme: 30 W; Uyku Modu: 8 W; Derin Uyku Modu: 3 W

Boyutlar (GxDxY)

Kasetler Kapalıyken: 394 x 304 x 233 mm;

Kasetler Açıkken: 394 x 429,5 x 293 mm; Ağırlık: 10,7 kg

Ambalajlı Boyutlar (G x D x Y)

535 x 441 x 388 mm; Ağırlık: 13,3 kg

Kutunun içinde Gelenler

- Phaser 6000 Renkli Yazıcı
- Software and Documentation CD (Yazılım ve Doküman CD'si) (Hızlı Kurulum Kılavuzu, Hızlı Kullanım Kılavuzu, Kullanım Kılavuzu)
- Başlangıç Toner Kartuşu: 500 sayfa*
- Güç Kablosu
- USB kablosu

Sertifikalar

Sertifikalar: UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. Basım; Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC; EN 60950-1, 2. Basım; FCC Bölüm 15 Sınıf B; EMC Direktifi 2004/108/EC; EN 55022 Sınıf B; EN 55024; ROHS Direktifi 2002/95/EC; Bölüm 508 (küçük istisnalarla uyumludur); ENERGY STAR® Nitelikli

Sarf malzemeleri

Toner Kartuşları*:

Siyah: 2.000 std. sayfa	106R01634
Cam göbeği: 1.000 std. sayfa	106R01631
Macenta: 1.000 std. sayfa	106R01632
Sarı: 1.000 std. sayfa	106R01633

(Yazıcı 500 sayfalık* siyah ve renkli toner kartuşları ile gelir.)

* Ortalama standart sayfalar. ISO/IEC 24712'ye göre Bildirilen Verim. Verim, görüntü, alan kapsamı ve yazdırma moduna göre değişir.

www.xerox.com.tr

