

**XEROX®**

fotokopi | baskı | tarama | faks

# Yüksek performans. Uygun fiyat.

**Fotokopi. Baskı. Tarama. Faks.**

Xerox WorkCentre PE120/PE120i güvenilir çok fonksiyonlu özellikleri küçük ve rahat kullanımlı bir tasarımda birleştiriyor. Tek bir kullanıcı veya ağ ortamına bağlı küçük bir ofis için mükemmel şekilde uyarlanmış bir tasarım sunuyor. Tüm güçlü özellikleri eksiksiz olarak sunmasına karşılık kullanımı inanılmaz ölçüde kolay. Hepsinden de iyisi, fiyatı son derece uygun.





Opsiyonel Ek Tepsi

## Özellikler

### BASKI

Teknoloji: Siyah/Beyaz Lazer  
Hız: 20 ppm  
Çözünürlük: 600 x 600 dpi /  
1200 x 1200 dpi emülsiyonlu  
Yazıcı Sürücüler: Windows  
98/ME/NT4.0/2000/XP/2003,  
MAC (web üzerinden yüklenebilir,  
sadece PS Baskı) ve  
Linux (sadece Tarama ve Baskı)  
Arabirimler: USB 2.0/ IEEE1284  
(USB kablosu dahildir)

### FOTOKOPI

Hız: Dakikada 20 kopya  
Çözünürlük: 600 x 600 dpi  
İlk Kopya Çıkış Süresi: 10 saniyeden az  
**Büyültme/Küçültme**  
Platen: %1'lik aralıklarla %25 - 400  
ADF'den : %25 - %100  
Verimlilik: Elektronik Ön Harmanlama  
Standartıyla Bir Kez Tarayarak Birден  
Fazla Yazdırma  
Çoklu Kopyalar: Çoklu sayfalı  
orijinallerden 99'a kadar kopya

### FAKS

Uyumluluk: ITU-T Grup 3, ECM  
İletim Hızı: 33.6 Kbps hızda her sayfa  
için yaklaşık 3 saniye\*  
Modem Hızı: Otomatik fall-back ile 33.6  
Kbps (Super G3)  
Veri Sıkıştırma: MMR/MR/MH, JBIG  
(giden renk faks iletimleri için JPEG)  
**Çözünürlükler**  
Standard (203 x 98 dpi)  
Fine (203 x 196 dpi)  
Superfine (300 x 300 dpi)  
Photo (203 x 146 dpi)  
Renkli (200 x 200 dpi)  
Faks Belleği: 4 MB (320 sayfa)\*  
Hızlı Arama: 200 numaraya kadar  
Yarımtanlar: 256 seviye  
Renkli Faks: Gönderme evet/Alma hayır  
Özellikler: İndirimli Tarifede Gönderim,  
Reklam Amaçlı Faks Engelleyici

### TARAMA

Uyumluluk: TWAIN standardı (sürücü  
dahil)  
Teknoloji: Flat-bed CCD  
Arabirim: PC'ye Doğrudan Bağlama  
(USB 2.0/ IEEE1284 Paralel)  
**Çözünürlük Ayarları**  
600 x 1200 dpi Optik Çözünürlük  
(optik, siyah/beyaz ve renkli)  
Maksimum 4800 dpi interpolated  
Gelişmiş Çözünürlük  
Ön Tarama: 75 dpi

KONFIGÜRASYONLAR	WorkCentre® PE120	WorkCentre® PE120i
Hız	20 ppm (A4)	
Baskı Hacmi	Aylık 15,000 sayfaya kadar	
<b>Kağıt Özellikleri</b>		
Kağıt girişi	standart	50 sayfalık Otomatik Doküman Besleyici, 50 sayfalık Bypass Tablası, 250 sayfalık Ana Kaset
	opsiyonel	Ek 250 sayfalık Tepsi
Kağıt çıkışı	150 sayfalık Çıkış Tepsisi	
<b>Bellek</b> (std / maks)	32 MB / 160 MB	
<b>Fotokopi</b>		
İlk sayfa çıkış süresi	10 saniye	
Çözünürlük	600 x 600 dpi	
Fotokopi özellikleri	Kimlik Kartı Kopyalama, Bir Kez Tarayarak Birden Fazla Yazdırma, Elektronik Ön Harmanlama	
<b>Baskı</b>		
Çözünürlük	600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (emülsiyonlu)	
İşlemci	166 MHz	
Baskı dilleri	PCL6	PCL6, PostScript 3
Bağlantı	USB 2.0, Paralel	USB 2.0, Paralel, 10/100 BaseT Ethernet
<b>Tarama</b>		
Çözünürlük	600 x 1200 dpi, 4800 x 4800 dpi gelişmiş	
<b>Faks</b>		
Hız	33.6 kbps hızda her sayfa için 3 saniyelik iletim hızı*	
Çözünürlük	203 x 98 dpi (std), 203 x 196 dpi (fine), 300 x 300 dpi (superfine)	

### Derinlik

Renkli: 24 bit  
Siyah/Beyaz: 1 bit (metin)/8 bit  
(gri ölçekli)  
Birleştirilmiş OCR Yazılımı:  
ScanSoft OmniPage® SE 2.0  
Birleştirilmiş Görüntü Yönetimi ve  
Geliştirilmiş Yazılım: ScanSoft  
PaperPort® SE 9.0

### KAĞIT ÖZELLİKLERİ

**Kağıt Girişi**  
**Ana Tepsi:** 250 sayfa  
Minimum Ebat: 98 x 148 mm  
Maksimum Ebat: 216 x 356 mm  
Ağırlıklar: 60 - 90 gsm  
**Bypass Tepsisi:** 50 sayfa normal kağıt,  
5 sayfa özel materyal  
Minimum Ebat: 76 x 127 mm  
Maksimum Ebat: 216 x 356 mm  
Ağırlıklar: 60 - 163 gsm  
**Ek Tepsi (opsiyonel):** Ana Tepsi  
(yukarıda) ile aynı kağıt tipi, ağırlık ve  
ebatları  
**ADF:** 50 sayfa  
Minimum Ebat: 127 x 148 mm  
Maksimum Ebat: 216 x 356 mm  
Ağırlıklar: 49 - 105 gsm  
Çıktı Kapasitesi: 150 sayfa  
(basılı yüz aşağıda)  
Kağıt Tipleri: Normal kağıt, zarflar,  
etiketler, asetatlar

### FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar (GxDxY): 450 x 435 x 457 mm  
Kartuşlu ağırlık: 16.7 kg  
Kartuşsuz ağırlık: 15.9 kg  
Ambalajlı brüt ağırlık: 21.0 kg

### \*ELEKTRİK

**Enerji Gereksinimleri**  
220 - 240 VAC, 50/60 Hz  
Ortalama Elektrik Tüketimi: 400 watt  
Güç Tasarruf Modu: 19 watt  
Isınma Süresi: 42 saniye  
Enerji Tasarrufu: ENERGY STAR®  
Uyumlu

### ÇALIŞMA ORTAMI

**Sıcaklık**  
Maksimum Aralık: 10° - 32°C  
Tavsiye Edilen Aralık: 16° - 30°C  
**Nem**  
Maksimum Aralık: %20 - 80  
Tavsiye Edilen Aralık: %30 - 70

### GENEL ÖZELLİKLER

Bellek: 32 MB Standart  
Opsiyonel Bellek: 32 MB, 128 MB  
Cihaz Yönetimi: ControlCentre™ 5.0  
Hepsi Bir Arada Kartuş:  
(Toner ve drum)  
Tahmini Kapasite:  
%5 Alan Kaplamasıyla 5.000 sayfa  
Aylık Baskı Hacmi: 15,000 sayfa  
(maksimum)  
Tavsiye Edilen Aylık Hacim:  
2,000 sayfaya kadar  
Güvenlik Kurumu Onayları:  
UL Güvenlik / CSA Güvenlik  
Garanti: 2 yıl servis merkezinde

\* ITU-T test çizelge No. 1 kullanılarak standart  
çözünürlük ve metin görüntü ayarı olduğu  
varsayılmaktadır.

# Etkileyici Özellikler

## Güçlü

**Fotokopi, baskı, faks ve tarama özellikleri tek bir cihazda**

- 20 ppm hızında keskin ve net lazer baskı
- Her sayfa için 3 saniyelik ultra hızlı faks iletimi
- Doğrudan USB bağlantısı üzerinden masaüstüne yüksek kaliteli renkli veya siyah/beyaz doküman tarama özelliği
- Sektöründe lider doküman yönetim yazılımı

## Rahat ve kullanımı kolay

**Ofisin ihtiyaç duyduğu ekipmanları masaüstünde biraraya toplayan ve kullanımı kolay kompakt tasarım.**

- Geniş medya desteği ile birlikte 300 sayfalık yüksek kapasite. Toplam 550 sayfalık kapasite için opsiyonel kağıt tepsisi ekleyebilme özelliği
- Küçük iş gruplarının ihtiyaçlarını karşılayan ağ ortamında baskı (PE120i)
- Taranmış görüntüleri düzenlenebilir metin dokümanlarına dönüştürmek için dahili Optik Karakter Tanıma (OCR) ve Görüntü Düzenleme yazılımı

## Ekonomik

**Bütçenizi değil, beklentilerinizi aşacak kadar cazip fiyatlar**

- Bütçe odaklı düşünenler için uygun maliyetli ideal çözüm
- Tek cihazdan kullanım kolaylığı

